

EC6992225L

CABLE REEL 3X2P+E - 40 m - 3X2,5 H07RN-F IP44



Industrie > Kabeltrommeln und verlängerungsleitungen >
Kabeltrommeln und verlängerungsleitungen > Kabeltrommel >
Kabeltrommel > 3 steckdosen - kabellänge 40 meter kabel
h07rn-f

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP44

GWT
650°

CE

RoHS II



MADE
IN
ITALY

Standards

EN 61242 EN 61316

Beschreibung

Cable reel with galvanized and painted metal support. Soft-grip carrying handle. Rated voltage 230/400V~ - 50 Hz. Insulation voltage 500/690V~. Drum with automatic braking system and anti-tear cable clamp. Resettable thermal cutout >55 °C. Manual rewind handle. Drum diameter 330 mm. Dimensions 230x335x410 mm.

3 CEE 16A 2P+E 220V~ IP44 sockets

H07RN-F cable - 3G2.5 - 40 m

CEE 16A 2P+E 220V~ IP44 plug

Etim

GROUP EG020002 - Zubehör für motorisch betriebene Werkzeuge


CLASS EC000191 - Kabeltrommel

Schutzart (IP)	IP44	Farbe	grau	Befestigungsart	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Ader-Zahl	3	Kabelbestückung	H07RN-F
Aderquerschnitt	2.5 mm ²	Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309)	3	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363	0	Anzahl der Steckdosen British Standard	0	Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17	0	Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30	0	Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Art des Netzanschlusses	CEE	Kabellänge	40 m
Mit Tragerahmen	Yes	Automatisches Kabelaufrollen	No	Mit thermischem Überlastschutz	Yes
Mit Arretierung	No	Mit Lampe	No	Mit Ladekabel für E-Mobility	No
Erdungskabeltrommel	No	Absicherung	LS-Schalter		

Technische Eigenschaften

Stromkabel aufgewickelt	1.5 kW	Netzkabel abgewickelt	3.6 kW	Prese_16A_2P+T	3
Prese_16A_3P+N+T	-	Prese_16A_3P+T	-	Schuko/bivalente Steckdosen	-
EN 60309 16A Stecker	2P+T				

Barcode



8050507874910

Unit

1 NR

0.43x0.255x0.54 [m]

10.492 [kg]