

## EC62024

### WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 24 MOD.



Envolventes > Montaje en pared > Armarios modulares > Serie 620 - ip65 con puerta transparente > Cuadro de distribución pequeño > Gris

#### Technical Symbols/Marks/Approvals



#### Estándares

EN 60670-1 EN 60670-24

## Descripción

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con doppi inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.

Dimensioni esterne 290x265x140 mm

24 moduli DIN (2x12)

Potenza dissipabile 30 W

## Etim

GROUP EG000023 - Distribution boards

CLASS EC000214 - Small distribution board

|                        |                 |                           |         |                                     |        |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| Mounting method        | Surface mounted | Degree of protection (IP) | IP65    | Width in number of modular spacings | 24     |
| Colour                 | Grey            | Width                     | 290 mm  | Height                              | 390 mm |
| Depth                  | 140 mm          | RAL-number                | 7035    | UV resistant                        | Sì     |
| Type of covering       | Door            | Type of door              | Single  | Transparent cover/door              | Sì     |
| With lock              | No              | Inner depth               | 140 mm  | Number of rows                      | 2      |
| Extension possible     | No              | Housing material          | Plastic | With mounting plate                 | No     |
| Signal passing door    | No              | Type of closure           | Other   | Earthing terminal block             | No     |
| Neutral terminal block | No              | DIN-rail                  | Sì      | EMC-version                         | No     |

## Technical Characteristics

|             |                |                                                |      |
|-------------|----------------|------------------------------------------------|------|
| Dimensiones | 290x390x140 mm | Disipación de potencia (vatios)<br>EN 60670-24 | 30 W |
|-------------|----------------|------------------------------------------------|------|

## Documentation available for download



**Instruction booklet**  
Istruzioni  
620\_0423.pdf



**Certification**  
Serie 620  
IMQ\_CA02.00788\_  
2018.pdf

## Dimensions and technical drawings

 EC62024\_2025.pdf

## Barcode



8032636763129

**Unit**

1 NR

0.33x0.41x0.16 [m]

2.805 [kg]