

EC75225

JOINT PIPE-SPIRAL CONDUIT IP65 Ø25-20 mm - GREY - SPEED SYSTEM



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Tuberías y accesorios > Accesorios de tubería > Uniones y sistemas de fijación > Speed system - accesorios ip65 > Racor tubo-tubo espiral > Uniones tubos ip65 -diferentes diámetros (espiral-rígido)

Technical Symbols/Marks/Approvals

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

Estándares

EN 61386-1 EN 61386-21

Descripción

Racor para la conexión entre un tubo y un tubo espiralado flexible de diferente diámetro fabricado en tecnopolímero resistente a los impactos a base de PVC rígido. Anillo interno blando de estanqueidad para compensar las tolerancias de los tubos. Grado de protección IP65. Grado de autoextinguibilidad V0 según la norma UL94. Resistencia al calor anormal (GWT IEC 60695-2-11): hasta 960 °C. Producto fabricado de conformidad con las normas EN 61386-1, EN 61386-21. Diámetro de tubo 25 mm - Diámetro de tubo espiralado 20 mm

Etim

GROUP EG000003 - Protective hose systems

CLASS EC001172 - Coupler for corrugated plastic hoses

Degree of protection (IP)	IP65	Material	Plastic	Material quality	Other
Colour	Grey	Model	Straight	Working temperature	-5-60 °C
Nominal size	20-25 mm				

Barcode



8050507872107

Pack

10 NR

0.225 [kg]



8050507872114

Cardboard

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.5 [kg]