elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

EC75225

JOINT PIPE-SPIRAL CONDUIT IP65 Ø25-20 mm - GREY - SPEED SYSTEM

Tuberías y accesorios > Accesorios de tubería > Uniones y sistemas de fijaciÓn > Speed system - acesorios ip65 > Racor tubo-tubo espiral > Uniones tubos ip65 -diferentes diÁmetros (espiral-rÍgido)

Technical Symbols/Marks/Approvals

IP65 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Estándares

EN 61386-1 EN 61386-21

Descripción

Racor para la conexión entre un tubo y un tubo espiralado flexible de diferente diámetro fabricado en tecnopolímero resistente a los impactos a base de PVC rígido. Anillo interno blando de estanqueidad para compensar las tolerancias de los tubos. Grado de protección IP65. Grado de autoextinguibilidad V0 según la norma UL94. Resistencia al calor anormal (GWT IEC 60695-2-11): hasta 960 °C. Producto fabricado de conformidad con las normas EN 61386-1, EN 61386-21.
Diámetro de tubo 25 mm - Diámetro de tubo espiralado 20 mm

Etim

GROUP EG000003 - Protective hose systems

CLASS EC001172 - Coupler for corrugated plastic hoses

Degree of protection (IP)	IP65	**Material**	Plastic	**Material quality**	Other
Colour	Grey	**Model**	Straight	**Working temperature**	-5-60 °C
Nominal size	20-25 mm				

Information, dimensions, diagrams and images are provided for informational purposes only and are current as of the date indicated. These elements may be subject to change at any time.

Barcode

8050507872107

Pack

10 NR

0.225 [kg]

8050507872114

Cardboard

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.5 [kg]

Information, dimensions, diagrams and images are provided for informational purposes only and are current as of the date indicated. These elements may be subject to change at any time.