

ECA1517B

INTERNAL ANGLE DIM. 15X17 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > Mini-goulottes > Mc-mca-ma -
accessoirs > Angle intérieur pour goulotte d'installation



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

Description

Internal angle for 90° direction change. Snap-on connection to the mini-trunking.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000867 - Angle intérieur pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	15 mm
Profondeur	17 mm	Modèle	Capot moulé	Numéro RAL	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	Oui	Forme	Symétrique
Perforation de montage dans le sol	No	Angle	90-90 °	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	15 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8050880886098

Pack

2 NR

0.016 [kg]



8057711592708

Cardboard

50 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.4 [kg]