




FLOOR CABLE TRUNKING WITH COVER mm 50X12 WHITE - 3 COMPARTMENTS





Symboles/marques/approbations techniques

| IP 40 | IK 08 | UL94 V0 | GWT 960 ° | RoHS II | CE | MADE IN ITALY | |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|----|---------------------|--|
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|----|---------------------|--|

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Floor trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. Impact resistance: 6J. Base designed for silicone adhesive fixing and perforated for screw and plug fixing. Wrap-around cover, removable only with tools. Trampling-resistant, load capacity 0.4 kg/cm².

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond CLASS EC000722 - Passage de plancher

| Classe de protection (IP) | IP40 | Matériau | Plastique | Qualité du matériau | Autre |
|--|--------|--|-----------|--|----------|
| Sans halogène | No | Traitement antibactérien | No | Couleur | Blanc |
| Résistance aux chocs | IK07 | Largeur | 50 mm | Hauteur | 12 mm |
| Longueur | 2 m | Numéro RAL | 9001 | Température d'utilisation | -5-60 °C |
| Nombre de canaux | 3 | Avec capuchon | No | Diamètre de câble admissible | 6-10 mm |
| Perforation de montage dans le sol | Oui | Trou en fente | Oui | Avec fixation | No |
| Démontable | Oui | Auto-adhésif | No | Lèvre d'étanchéité | Oui |
| Mit revêtement antidérapant | No | Réfléchissant | No | Résistant au carburant et à l'huile | No |
| Résistance à la charge verticale pour petite surface selon IEC 61084-2-2 | 1000 N | Résistance à la charge verticale pour grande surface selon IEC 61084-2-2 | 7000 N | Adapté aux voitures | No |
| Adapté aux camions | No | Tenue à la flexion | Rigide | | |





Code à barres



8050880886746

Cardboard

50 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

13.5 [kg]