

ECCAP5012B



FLOOR CABLE TRUNKING WITH COVER mm 50X12 WHITE - 3 COMPARTMENTS

Goulettes > Mur et plafond > SystÈmes de goulettes > SÈrie cap - goulettes de plancher > Passage de plancher



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Floor trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. Impact resistance: 6J. Base designed for silicone adhesive fixing and perforated for screw and plug fixing. Wrap-around cover, removable only with tools. Trampling-resistant, load capacity 0.4 kg/cm².

Etim

GROUP EG000006 - Goulettes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000722 - Passage de plancher

Classe de protection (IP)	IP40	Matériaux	Plastique	Qualité du matériau	Autre
Sans halogène	Non	Traitement antibactérien	Non	Couleur	Blanc
Résistance aux chocs	IK07	Largeur	50 mm	Hauteur	12 mm
Longueur	2 m	Numéro RAL	9001	Température d'utilisation	-5-60 °C
Nombre de canaux	3	Avec capuchon	Non	Diamètre de câble admissible	6-10 mm
Perforation de montage dans le sol	Oui	Trou en fente	Oui	Avec fixation	Non
Démontable	Oui	Auto-adhésif	Non	Lèvre d'étanchéité	Oui
Mit revêtement antidérapant	Non	Réfléchissant	Non	Résistant au carburant et à l'huile	Non
Résistance à la charge verticale pour petite surface selon IEC 61084-2-2	1000 N	Résistance à la charge verticale pour grande surface selon IEC 61084-2-2	7000 N	Adapté aux voitures	Non
Adapté aux camions	Non	Tenue à la flexion	Rigide		

Code à barres



8050880886746

Cardboard

50 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

13.5 [kg]