

ECCAP5012G



FLOOR CABLE TRUNKING WITH COVER mm 50X12 GREY - 3 COMPARTMENTS

Goulettes > Mur et plafond > SystÈmes de goulettes > SÈrie cap - goulettes de plancher > Passage de plancher



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Floor trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. Impact resistance: 6J. Base designed for silicone adhesive fixing and perforated for screw and plug fixing. Wrap-around cover, removable only with tools. Trampling-resistant, load capacity 0.4 kg/cm².

Etim

GROUP EG000006 - Goulettes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000722 - Passage de plancher

Classe de protection (IP)	IP40	Matériaux	Plastique	Qualité du matériau	Autre
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Couleur	Gris
Résistance aux chocs	IK07	Largeur	50 mm	Hauteur	12 mm
Longueur	2 m	Numéro RAL	7030	Température d'utilisation	-5-60 °C
Nombre de canaux	3	Avec capuchon	No	Diamètre de câble admissible	6-10 mm
Perforation de montage dans le sol	Oui	Trou en fente	Oui	Avec fixation	No
Démontable	Oui	Auto-adhésif	No	Lèvre d'étanchéité	Oui
Mit revêtement antidérapant	No	Réfléchissant	No	Résistant au carburant et à l'huile	No
Résistance à la charge verticale pour petite surface selon IEC 61084-2-2	1000 N	Résistance à la charge verticale pour grande surface selon IEC 61084-2-2	7000 N	Adapté aux voitures	No
Adapté aux camions	No	Tenue à la flexion	Rigide		

Code à barres



8050880886753

Cardboard

50 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

13.5 [kg]