


ECCAP7517A

FLOOR CABLE TRUNKING WITH COVER mm 75X17 SLATE - 3 COMPARTMENTS



Goulottes > Mur et plafond > Câbles > Cap - conduits de sol >
Passage de plancher

Symboles/marques/approbations techniques

IP40	IK08	UL94 V0	GWT 960°	RoHS II	CE	MADE IN ITALY
------	------	------------	-------------	---------	----	---------------------

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Floor trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. Impact resistance: 6J. Base designed for silicone adhesive fixing and perforated for screw and plug fixing. Wrap-around cover, removable only with tools. Trampling-resistant, load capacity 0.4 kg/cm².

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000722 - Passage de plancher

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	Autre
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Couleur	Noir
Résistance aux chocs	IK07	Largeur	75 mm	Hauteur	17 mm
Longueur	2 m	Numéro RAL	7021	Température d'utilisation	-5-60 °C
Nombre de canaux	3	Avec capuchon	No	Diamètre de câble admissible	10-12 mm
Perforation de montage dans le sol	Oui	Trou en fente	Oui	Avec fixation	No
Démontable	Oui	Auto-adhésif	No	Lèvre d'étanchéité	Oui
Mit revêtement antidérapant	No	Réfléchissant	No	Résistant au carburant et à l'huile	No
Résistance à la charge verticale pour petite surface selon IEC 61084-2-2	1500 N	Résistance à la charge verticale pour grande surface selon IEC 61084-2-2	10000 N	Adapté aux voitures	No
Adapté aux camions	No	Tenue à la flexion	Rigide		

Code à barres



8054320283089

Cardboard

50 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

22 [kg]