

ECCP60100B

CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 60X100 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp
- goulottes > Goulotte d'installation > Blanc



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Cable duct made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. The bottom is pre-drilled for fixing with screws and anchors. A front-hinged lid is included.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Couleur	Blanc
Résistance aux chocs	IK07	Largeur	60 mm	Profondeur	100 mm
Longueur	2 m	Section transversale utile	5332 mm²	Numéro RAL	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C
Nombre de cloisons enfichables	0	Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	No
Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1	Largeur de la partie supérieure 1	60 mm
Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui	Type rectangulaire	Oui
Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé				

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie
MC-CP.pdf



Certification

LICENCE
669941_CP-MC.pdf

Code à barres



8050880887484

Cardboard

24 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

25.5 [kg]



8055035961897

Pallet

288 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

306 [kg]