

ECCPH10040

HALOGEN FREE CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 100X40 GREY

Goulottes > Mur et plafond > Câbles > Cph - goulottes sans halogène > Goulotte d'installation



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

HF	IK07	IP40	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	CE
RoHS II	MADE IN ITALY						

Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-1

Description

Cable duct made of halogen-free technopolymer. Self-extinguishing according to UL94 - V2 standards at 1.6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensional stability between -25°C and +90°C. Bottom pre-drilled for fixing with screws and anchors. Front-locking cover included.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PC/ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	100 mm
Profondeur	40 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	3316 mm
Numéro RAL	7035	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-25-90 °C	Nombre de cloisons enfichables	2	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	100 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



Certification

Canali CPH
IMQ_CA02.06517_
2020.pdf

Code à barres



8050880887675

Cardboard

28 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

22.9992 [kg]



8055035962139

Pallet

504 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

413.9856 [kg]