

## ECCPH8040

### HALOGEN FREE CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 80X40 GREY

Goulottes > Mur et plafond > Câbles > Cph - goulottes sans halogène > Goulotte d'installation



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques

|         |                     |      |            |             |      |      |    |
|---------|---------------------|------|------------|-------------|------|------|----|
| HF      | IK07                | IP40 | UL94<br>V2 | GWT<br>960° | -25° | +90° | CE |
| RoHS II | MADE<br>IN<br>ITALY |      |            |             |      |      |    |

#### Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-1

## Description

Cable duct made of halogen-free technopolymer. Self-extinguishing according to UL94 - V2 standards at 1.6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensional stability between -25°C and +90°C. Bottom pre-drilled for fixing with screws and anchors. Front-locking cover included.

## Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

|                                   |           |                                         |           |                                 |            |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Classe de protection (IP)         | IP40      | Matériau                                | Plastique | Qualité du matériau             | PC/ABS     |
| Sans halogène                     | Oui       | Traitement antibactérien                | No        | Traitement de surface           | Non traité |
| Couleur                           | Gris      | Résistance aux chocs                    | IK07      | Largeur                         | 80 mm      |
| Profondeur                        | 40 mm     | Longueur                                | 2 m       | Section transversale utile      | 2530 mm²   |
| Numéro RAL                        | 7035      | Type de montage des parties supérieures | Global    | Film de protection              | No         |
| Température d'utilisation         | -25-90 °C | Nombre de cloisons enfichables          | 2         | Avec agrafe pour tenue de câble | No         |
| Avec connecteur de conduit        | No        | Perforation de montage dans le sol      | No        | Nombre de parties supérieures   | 1          |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 80 mm     | Symétrique                              | Oui       | Parties supérieures fournies    | Oui        |
| Type rectangulaire                | Oui       | Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé   |                                 |            |

## Documentation disponible en téléchargement



### Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



### Certification

Canali CPH  
IMQ\_CA02.06517\_  
2020.pdf

## Code à barres



8050880887811

### Cardboard

40 MT

19.94 [kg]



8055035962283

### Pallet

720 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

358.92 [kg]