



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

## ECGFE20

### FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT 23114 Ø20 mm - 30 m - GREY



Conduits et accessoires > Gains > Gains spirale > SÉrie gfe  
- classe 23114 - 320 n > Gaine de protection plastique > Gris

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

## Etim

### GROUP EG000003 - Gains de protection

### CLASS EC001177 - Gaine de protection plastique

|                             |        |                           |         |                                    |                            |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|
| Matériau                    | PVC    | Sans halogène             | No      | Couleur                            | Gris                       |
| Résistant aux UV            | Oui    | Température d'utilisation | 5-60 °C | Diamètre nominal                   | 20 mm                      |
| Diamètre intérieur          | 20 mm  | Diamètre externe          | 24.7 mm | Résistance à la compression        | 320 N                      |
| Rayon de courbure, statique | 200 mm | Résistance à la traction  | 100 N   | Homologation selon DIN EN 61386-23 | Oui                        |
| Homologation selon UR       | Oui    | Homologation selon CSA    | No      | Matériau de l'hélice               | Hélice en plastique rigide |
| Poli à l'intérieur          | Oui    | Poli à l'extérieur        | No      | Flexibilité                        | Flexible                   |
| Homologation selon N        | No     |                           |         |                                    |                            |

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres



8054320282631

**Cardboard**

30 MT

0.48x0.48x0.11 [m]

3.801 [kg]



8059307210812

**Pallet**

4320 MT

547.344 [kg]