

ECGFE40N

FLEXIBLE SPIRAL CONDUIT 23114 Ø40 mm - 30 m - BLACK



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Fixation des accessoires de conduit > Conduits flexibles > Spirale flexible > Référence gfe - 23114 > Gaine de protection plastique > Noir

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Etim

GROUP EG000003 - Gains de protection

CLASS EC001177 - Gaine de protection plastique

Matériau	PVC	Sans halogène	No	Couleur	Noir
Résistant aux UV	Oui	Température d'utilisation	5-60 °C	Diamètre nominal	40 mm
Diamètre intérieur	40 mm	Diamètre externe	46.4 mm	Résistance à la compression	320 N
Rayon de courbure, statique	400 mm	Résistance à la traction	100 N	Homologation selon DIN EN 61386-23	Oui
Homologation selon UR	Oui	Homologation selon CSA	No	Matériau de l'hélice	Hélice en plastique rigide
Poli à l'intérieur	Oui	Poli à l'extérieur	No	Flexibilité	Flexible
Homologation selon N	No				

Documentation disponible en téléchargement

Certification
Certificato UL
GUAINA E173313-
2021.pdf

Certification
Serie Guaine e
raccordi
IMQ_CA02.06109_
2023.pdf

Code à barres



8050880888597

Cardboard

30 MT

0.67x0.67x0.19 [m]

9 [kg]



8057711593910

Pallet

1440 MT

432 [kg]