

ECICTA16TN



HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø16 mm - 100 m - WITH DRAW TAPE - BLACK

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > Série icta
- pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation
électrique) > Noir - tire-cÂble



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

HF	GWT 850°	+90°		CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	-------------	------	--	----	---------	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Noir	Numéro RAL	9005	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	10.8 mm
Diamètre externe	16 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement

 **Certification**

Test Report ICTA
Contenuto alogeni
MI23-0092109-
01.pdf

 **Brochure**

BROCHURE TUBI
doppie.pdf

Code à barres



8059307211857
Cardboard
100 MT
5.11 [kg]



8054320280477
Pallet
7000 MT
357.7 [kg]