

ECICTA20

HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø20 mm - 100 m - GREY



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie icta
- pp - classe 34223 - 750 n > Tube plastique (installation
électrique) > Gris

Symboles/marques/approptions techniques

HF	GWT 850°	+90°		CE	RoHS II	NF	MADE IN ITALY
----	-------------	------	--	----	---------	----	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Gris	Numéro RAL	7037	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	13.5 mm
Diamètre externe	20 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

Documentation disponible en téléchargement



Certification

LICENCE - ICTA -
2022 - Licence -
Certificat Produits-
14693487-778130-
0000732967-
9.p....pdf



Certification

Test Report ICTA
Contenuto alogeni
MI23-0092109-
01.pdf



Brochure

BROCHURE TUBI
doppie.pdf

Code à barres



8050880889907

Cardboard

100 MT

0.51x0.51x0.24 [m]

6.5 [kg]



8057711595044

Pallet

5000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

325 [kg]