

## ECICTA20T



### HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø20 mm - 100 m WITH DRAW TAPE - GREY

Fixation des accessoires de conduit > Conduits > Flexible >  
Icta - pp - 34223 > Tube plastique (installation électrique) > Gris  
- avec extracteur de fil



#### Symboles/marques/approbations techniques

|    |             |      |  |    |         |    |                     |
|----|-------------|------|--|----|---------|----|---------------------|
| HF | GWT<br>850° | +90° |  | CE | RoHS II | NF | MADE<br>IN<br>ITALY |
|----|-------------|------|--|----|---------|----|---------------------|

#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

## Etim

### GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

### CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|                                                        |                            |                                                 |                            |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau                                        | Polypropylène              | Sans halogène                             | Oui                                    |
| Couleur                                                | Noir                       | Numéro RAL                                      | 7037                       | Résistant aux UV                          | No                                     |
| Convient pour une installation souterraine             | No                         | Température de fonctionnement                   | -5-90 °C                   | Tenue à la flexion                        | Flexible, à rétablissement automatique |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4 / 6 Joule) | Avec manchon                              | No                                     |
| Finition ignifugée                                     | Oui                        | Apparent                                        | No                         | Sur bois                                  | Oui                                    |
| Paroi creuse                                           | Oui                        | Installation sur du béton                       | Oui                        | Installation de machines et d'équipements | No                                     |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | Oui                        | Installation extérieure                         | No                         | Diamètre intérieur                        | 13.5 mm                                |
| Diamètre externe                                       | 20 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | Oui                        | Avec indications en mètres                | No                                     |

## Documentation disponible en téléchargement



### Certification

LICENCE - ICTA -  
2022 - Licence -  
Certificat Produits-  
14693487-778130-  
0000732967-  
9.p....pdf



### Certification

Test Report ICTA  
Contenuto alogeni  
MI23-0092109-  
01.pdf

## Code à barres



8050880889938

### Cardboard

100 MT

0.51x0.51x0.24 [m]

6.9 [kg]



8057711595075

### Pallet

5000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

345 [kg]