

ECK11105

MULTIPLE SOCKET WHITE 5 GANGS

Résidentiel > Utilitaires > Équipement électrique ménager >
Multiprises > Multiprise > Multiprise 45° - avec câble



Symboles/marques/approbations techniques

IP20

V0

GWT
750°

Normes

CEI 23-50 CEI 23-124

Etim

GROUP EG000013 - Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

CLASS EC000330 - Bloc multiprise

Matériau	Plastique	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Blanc
Sans halogène	No	Qualité du matériau	Thermoplastique	Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK09	Traitement antibactérien	No	Finition de la surface	Brillant
Numéro RAL (équivalent)	9003	Transparent	No	Courant nominal	16 A
Nombre de prises avec contact de terre	5	Nombre de prises, norme suisse, type 13	0	Nombre de prises, norme suisse, type 15	0
Nombre de prises, norme suisse, type 23	0	Nombre de prises, norme suisse, type 25	0	Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)	0
Type de raccordement au secteur	Type italien P17	Code NEMA	Sans	Protection contre les surtensions	No
Section de conducteur	1 mm ²	Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363)	0	Nombre de prises type Bipasso (Italie)	5
Nombre de prises type P11 (Italie)	0	Nombre de prises type P17 (Italie)	0	Number of socket outlets Italian standard type P30	0
Nombre de prises universelles multistandard	0	Compatible avec Apple HomeKit	No	Compatible avec Google Assistant	No
Compatible avec Amazon Alexa	No	Compatible IFTTT	No	Forme de boîtier	Rectangulaire
Number of socket outlets CEE 7/1 (no protective contact)	0	Nombre de prises européennes	0	Nombre de prises avec broche de mise à la terre	5
Nombre de prises pour appareils froids	0	Nombre de prises norme française (type E)	0	Nombre de prises type NEMA	0
Avec dispositif on/off	Oui	Interrupteur différentiel	No	Filtre anti-parasite réseau	No
Nombre d'autres prises de courant	0	Nombre de raccordements USB	0	Avec microfusible	No
Protection contre les surintensités	No	Puissance de raccordement max.	3500 W	Avec couvercle	No
Longueur d'alimentation	1.5 m	Type of plug	Droit	Directly pluggable (without power cord)	No
Prise inclinée ou inclinable	Oui	Angle de l'insert central vrillé	45°	Température d'utilisation	-15-35 °C

Code à barres



8059307219600
30 NR
0.335x0.43x0.3 [m]
12.201 [kg]



8033576775036
1 NR
0.4067 [kg]