

ECK22202

CABLE EXTENSION WHITE 5 m

RÉsidentiel > SÉrie utilitaire > Articles À usage domestique >
Rallonges > Cordon d'alimentation > Rallonges linÉaires



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

CEI 23-50 CEI 23-124

Etim

GROUP EG000053 - Piles, batteries, chargeurs et cordons d'alimentation

CLASS EC001576 - Cordon d'alimentation

| | | | | | |
|---|-----------|--|----------|--|-----------|
| Classe de protection (IP) | IP20 | Longueur | 5 m | Matériau de la gaine | PVC |
| Couleur de la gaine | Blanc | Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Eca | Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6 | Sans |
| Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6 | Sans | Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6 | Sans | Diamètre externe approx. | 6.3 mm |
| Tension nominale | 300-500 V | Fréquence | 50-60 Hz | Nombre de conducteurs | 3 |
| Section nominale du conducteur | 0.75 mm | Courant nominal | 10 A | Résistance aux températures | -15-35 °C |
| Avec conducteur de protection | Oui | Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | No | Raccordement 1 | Autre |
| Entrée de câble connexion 1 | Droit | Raccordement 2 | Autre | Entrée de câble connexion 2 | Droit |
| Système de connecteur orienté système | No | Conduit spiralé | No | Avec interrupteur pour câble souple | No |

Code à barres



8033576775418

Unit

1 NR

4.233 [kg]



8059307219792

Cardboard

30 NR

0.255x0.425x0.215 [m]

126.99 [kg]