



## ECK81010

### AUTOMATIC SWITCH MT 1P+N 10A - 4,5 KA

RÉsidentiel > Utilitaires - bricolage > Freins à circuit modulaire  
> Disjoncteur > Disjoncteur



#### Symboles/marques/approptions techniques



#### Normes

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

## Etim

GROUP EG000020 - Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes

CLASS EC000042 - Disjoncteur

|                                                          |                       |                                               |                       |                                                       |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Tension assignée                                         | 230 V                 | Courant nominal assigné                       | 10 A                  | Tension d'isolation assignée Ui                       | 440 V  |
| Tension nominale de tenue aux chocs Uimp                 | 4 kV                  | Puissance dissipée                            | 1.3 W                 | Type de tension                                       | CA     |
| Dispositifs auxiliaires possibles                        | No                    | Classe de protection (IP)                     | IP20                  | Largeur dans les unités de partition                  | 1      |
| Profondeur d'encastrement                                | 42.5 mm               | Température ambiante en fonctionnement        | -25-40 °C             | Degré de pollution                                    | 2      |
| Section de conducteur connectable multifilaire           | 10-10 mm <sup>2</sup> | Section de conducteur connectable monofilaire | 10-10 mm <sup>2</sup> | Antidéflagration                                      | No     |
| Montage encastré                                         | Oui                   | Fréquence                                     | 50-60 Hz              | Caractéristique de déclenchement                      | C      |
| Nombre de pôles (total)                                  | 2                     | Nombre de pôles protégés                      | 1                     | Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 4.5 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V | 4.5 kA                | Classe de limitation d'énergie                | 3                     | Conducteur neutre branché simultanément               | Oui    |
| Catégorie de surtension                                  | 3                     |                                               |                       |                                                       |        |

## Code à barres



8053676570270

**Unit**

1 NR

0.1083 [kg]



8059606150529

**Cardboard**

12 NR

1.2996 [kg]