



ECK81012

AUTOMATIC SWITCH MT 1P+N 20A - 4,5 KA

RÉsidentiel > Utilitaires - bricolage > Freins à circuit modulaire
> Disjoncteur > Disjoncteur



Symboles/marques/approptions techniques



Normes

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Etim

GROUP EG000020 - Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes

CLASS EC000042 - Disjoncteur

Tension assignée	230 V	Courant nominal assigné	20 A	Tension d'isolation assignée Ui	440 V
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp	4 kV	Puissance dissipée	2.5 W	Type de tension	CA
Dispositifs auxiliaires possibles	No	Classe de protection (IP)	IP20	Largeur dans les unités de partition	1
Profondeur d'encastrement	42.5 mm	Température ambiante en fonctionnement	-25-40 °C	Degré de pollution	2
Section de conducteur connectable multifilaire	10-10 mm ²	Section de conducteur connectable monofilaire	10-10 mm ²	Antidéflagration	No
Montage encastré	Oui	Fréquence	50-60 Hz	Caractéristique de déclenchement	C
Nombre de pôles (total)	2	Nombre de pôles protégés	1	Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V	4.5 kA
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V	4.5 kA	Classe de limitation d'énergie	3	Conducteur neutre branché simultanément	Oui
Catégorie de surtension	3				

Code à barres



8053676570294

Unit

1 NR

0.1083 [kg]



8059606150543

Cardboard

12 NR

1.2996 [kg]