



## ECL2545

### ITALIAN DOUBLE SHUTTERED SOCKET 2P+T 10/16A 250V

RÉsidentiel > Câblage des appareils > TondÔ > Appareils  
tondÔ > Prise de courant > Italien



#### Symboles/marques/approbations techniques



## Etim

GROUP EG000013 - Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

CLASS EC000125 - Prise de courant

|                                                |           |                                                   |                 |                                            |       |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|
| Type de montage                                | Encastré  | Nombre d'unités                                   | 1               | Zone de texte/surface d'inscription        | Oui   |
| Matériau                                       | Plastique | Qualité du matériau                               | Thermoplastique | Sans halogène                              | No    |
| Traitement antibactérien                       | No        | Traitement de surface                             | Non traité      | Finition de la surface                     | Mat   |
| Couleur                                        | Blanc     | Transparent                                       | No              | Avec couvercle à charnière                 | No    |
| Impression/marquage                            | Sans      | Adapté à la classe de protection (IP)             | IP20            | Nombre de modules (construction modulaire) | 1     |
| Largeur d'appareil                             | 25 mm     | Hauteur d'appareil                                | 51 mm           | Profondeur d'appareil                      | 47 mm |
| Profondeur minimale de la boîte d'encastrement | 47 mm     | Fréquence                                         | 50-60 Hz        | Tension nominale                           | 250 V |
| Nombre de prises commutables                   | 0         | Protection accrue contre les contacts accidentels | No              | Finition métallique                        | No    |
| Verrouillable                                  | No        | Mécanisme d'éjection                              | No              | Encastrement isolé                         | No    |
| Avec éclairage fonctionnel                     | No        | Protection contre les surtensions                 | No              | Protection différentielle                  | No    |
| Avec fonction d'itération                      | No        | Avec dispositif on/off                            | No              | Prise inclinée ou inclinable               | No    |
| Courant nominal                                | 16 A      | Avec haut-parleur bluetooth intégré               | No              |                                            |       |

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres



8033954878038

**Unit**

1 NR

0.0325 [kg]



8054320288992

**Pack**

20 NR

0.09x0.25x0.05 [m]

0.65 [kg]



8057711596089

**Cardboard**

200 NR

0.22x0.28x0.29 [m]

6.5 [kg]