




### ECL4039TEC

## ITALIAN SHUTTERED SOCKET 2P+T 10A 250V TEC





#### Symboles/marques/approbations techniques









GWT **850**°

#### **Etim**

# GROUP EG000013 - Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) CLASS EC000125 - Prise de courant

Type de montage	Encastré	Nombre d'unités	1	Zone de texte/surface d'inscription	Oui
Matériau	Plastique	Qualité du matériau TI	nermoplastique	Sans halogène	No
Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité	Finition de la surface	Brillant
Couleur	Gris	Transparent	No	Avec couvercle à charnière	No
Impression/marquage	Sans	Adapté à la classe de protection (IP)	on IP20	Nombre de modules (construction modulaire)	1
Largeur d'appareil	22 mm	Hauteur d'appareil	48 mm	Profondeur d'appareil	44 mm
Profondeur minimale de la boîte d'encastrement	44 mm	Fréquence	50-60 Hz	Tension nominale	250 V
Nombre de prises commutables	0	Protection accrue contre les contacts accidentels	No	Finition métallique	No
Verrouillable	No	Mécanisme d'éjection	No	Encastrement isolé	No
Avec éclairage fonctionnel	No	Protection contre les surtensions	No	Protection différentielle	No
Avec fonction d'itération	No	Avec dispositif on/off	No	Prise inclinée ou inclinable	No
Courant nominal	10 A	Avec haut-parleur bluetooth intégré	No		

## Documentation disponible en téléchargement







#### Code à barres



8033576776415

Unit

1 NR

0.0333 [kg]




8059606157511

Pack

12 NR

0.19x0.1x0.05 [m]

0.3996 [kg]



8054382043829

Cardboard

240 NR

0.215x0.4x0.31 [m]

7.992 [kg]