

ECMA12575

MINITRUNKING HINGED LID AND SELF-ADHES. BOTTOM 12.5X7.5



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÈrie
ma - couvercle À charniÈre et fond adhÈsif > Moulure > Blanc



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

| | | | | | | |
|------|------|------------|-------------|----|---------|---------------------|
| IK04 | IP40 | UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY |
|------|------|------------|-------------|----|---------|---------------------|

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Mini-trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. With adhesive strip for permanent attachment. Integrated lid with snap closure.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000059 - Moulure et goulotte

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| Classe de protection (IP) | IP40 | Matériau | Plastique | Qualité du matériau | PVC |
| Sans halogène | No | Traitement antibactérien | No | Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Blanc | Transparent | No | Résistance aux chocs | IK04 |
| Type de fixation | Auto-adhésif | Largeur | 12.5 mm | Hauteur | 7.5 mm |
| Longueur | 2 m | Section transversale utile | 54 mm² | Numéro RAL | 9001 |
| Film de protection | No | Température d'utilisation | -5-60 °C | Finition du couvercle | Avec charnière à film |
| Adapté au maintien de fonction | No | Nombre de cloisons fixes | 0 | Nombre de cloisons enfichables | 0 |
| Avec agrafe pour tenue de câble | No | Avec connecteur de conduit | No | Livraison sur rouleau | No |
| Estampages | No | | | | |

Code à barres



8054320287841

Cardboard

200 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

10 [kg]