




PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø16 mm - 100 m - VIOLET





Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0	GWT 960 °	C€	RoHS II	MADE IN ITALY	
-------------------	---------------------	----	---------	---------------------	--

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré Couleur	Oui Lilas/violet	Matériau Numéro RAL	PVC 4005	Sans halogène Résistant aux UV	No No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionneme	ent -5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386- 1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	10.4 mm
Diamètre externe	16 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No



Code à barres



8054320285755

Cardboard

100 MT

0.55x0.55x0.15 [m]

4.35 [kg]



8057711597864

Pallet

6000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

261 [kg]