

**ECTC1516TB**

**PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø16 mm  
- 100 m WITH DRAW TAPE - WHITE**



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc15 - pvc - classe 33212 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Blanc - tire-fils

**Symboles/marques/approbations techniques**



**Normes**

EN 61386-1 EN 61386-22

**Etim**

**GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux**

**CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)**

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Blanc	Numéro RAL	9002	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	10.4 mm
Diamètre externe	16 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

## Code à barres




8054320285731

### Cardboard

100 MT

0.55x0.55x0.15 [m]

4.75 [kg]



8057711597888

### Pallet

6000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

285 [kg]