



PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø20 mm - 100 m - BROWN

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc15 - pvc - classe 33212 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Marron





Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0	GWT 960 °	C€	RoHS II	MADE IN ITALY
-------------------	---------------------	----	---------	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Marron	Numéro RAL	8025	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionneme	ent -5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386- 1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	13.6 mm
Diamètre externe	20 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No



Code à barres



8054320285649

Cardboard

100 MT

0.58x0.58x0.18 [m]

5.8 [kg]



8057711597970

Pallet

5200 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

301.6 [kg]