ECTC1525L

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø25 mm - 50 m - VIOLET

Fixation des accessoires de conduit > Conduits > Flexible > Tc15 - pvc - 33212 > Tube plastique (installation électrique) > Lilas

Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	**Matériau**	PVC	**Sans halogène**	No
Couleur	Lilas/violet	**Numéro RAL**	4005	**Résistant aux UV**	No
Convient pour une installation souterraine	No	**Température de fonctionnement**	-5-60 °C	**Tenue à la flexion**	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	**Avec manchon**	No
Finition ignifugée	Oui	**Apparent**	No	**Sur bois**	No
Paroi creuse	No	**Installation sur du béton**	No	**Installation de machines et d'équipements**	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	**Installation extérieure**	No	**Diamètre intérieur**	17.7 mm
Diamètre externe	25 mm	**Couche interne extrêmement glissante**	No	**Avec indications en mètres**	No

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8054320285557
Cardboard
50 MT
0.6x0.6x0.16 [m]
3.9 [kg]

barcode

8057711598069
Pallet
3000 MT
0.8x1.2x2.5 [m]
234 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.