

## ECTC1525TM

### PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø25 mm - 50 m WITH DRAW TAPE - BROWN

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tc15 - pvc - classe 33212 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Marron - tire-cÂble



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

## Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|                                                        |                            |                                                 |                            |                                           |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau                                        | PVC                        | Sans halogène                             | No       |
| Couleur                                                | Marron                     | Numéro RAL                                      | 8025                       | Résistant aux UV                          | No       |
| Convient pour une installation souterraine             | No                         | Température de fonctionnement                   | -5-60 °C                   | Tenue à la flexion                        | Flexible |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Avec manchon                              | No       |
| Finition ignifugée                                     | Oui                        | Apparent                                        | No                         | Sur bois                                  | No       |
| Paroi creuse                                           | No                         | Installation sur du béton                       | No                         | Installation de machines et d'équipements | No       |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | No                         | Installation extérieure                         | No                         | Diamètre intérieur                        | 17.7 mm  |
| Diamètre externe                                       | 25 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | No                         | Avec indications en mètres                | No       |

## Code à barres



8054320285502

### Cardboard

50 MT

0.6x0.6x0.16 [m]

4.15 [kg]



8057711598113

### Pallet

3000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

249 [kg]