

ECTC1532B

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø32 mm - 25 m - WHITE



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Fixation des accessoires de conduit > Conduits > Flexible > Tc15 - pvc - 33212 > Tube plastique (installation électrique) > Blanc

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	PVC	Sans halogène	No
Couleur	Blanc	Numéro RAL	9002	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-60 °C	Tenue à la flexion	Flexible
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	No	Sur bois	No
Paroi creuse	No	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	23.5 mm
Diamètre externe	32 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

Code à barres




8054320285472

Cardboard

25 MT

0.5x0.5x0.15 [m]

3.135 [kg]



8057711598144

Pallet

1600 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

200.64 [kg]