IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

ECTG1225B-2

RIGID CONDUIT 22211 Ø25 mm - 2 m - BELL END

Fixation des accessoires de conduit > Conduits > Rigide > Tg12 - pvc - 22211 > Tube plastique (installation électrique) > Verre - 2 mètres bar

Symboles/marques/approbations techniques

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | ÖVE | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	**Matériau**	PVC	**Sans halogène**	No
Couleur	Gris	**Numéro RAL**	7035	**Résistant aux UV**	Oui
Convient pour une installation souterraine	No	**Température de fonctionnement**	-5-60 °C	**Tenue à la flexion**	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	**Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1**	Léger (classe 2 / 1 Joule)	**Avec manchon**	Oui
Finition ignifugée	Oui	**Apparent**	Oui	**Sur bois**	Oui
Paroi creuse	Oui	**Installation sur du béton**	No	**Installation de machines et d'équipements**	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	**Installation extérieure**	No	**Diamètre intérieur**	22.5 mm
Diamètre externe	25 mm	**Couche interne extrêmement glissante**	No	**Avec indications en mètres**	No

Documentation disponible en téléchargement

Certification

OVE_50017-003-09.pdf

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8054320285014
Cardboard
40 MT
5.664 [kg]

barcode

8057711598601
Pallet
960 MT
2x0.61x0.63 [m]
135.936 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.