

## ECTG1563

### RIGID CONDUIT 33211 Ø63 mm - 3 m

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg15 - pvc - classe 33211 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Symboles/marques/approptions techniques

UL94  
V0

GWT  
960°

CE

RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

## Etim

### GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

### CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|                                                        |                            |                                                 |                            |                                           |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau                                        | PVC                        | Sans halogène                             | No      |
| Couleur                                                | Gris                       | Numéro RAL                                      | 7035                       | Résistant aux UV                          | Oui     |
| Convient pour une installation souterraine             | Oui                        | Température de fonctionnement                   | -5-60 °C                   | Tenue à la flexion                        | Rigide  |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Avec manchon                              | No      |
| Finition ignifugée                                     | Oui                        | Apparent                                        | Oui                        | Sur bois                                  | Oui     |
| Paroi creuse                                           | Oui                        | Installation sur du béton                       | No                         | Installation de machines et d'équipements | Oui     |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | Oui                        | Installation extérieure                         | Oui                        | Diamètre intérieur                        | 55.5 mm |
| Diamètre externe                                       | 63 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | No                         | Avec indications en mètres                | No      |

## Code à barres



8054320284642

**Cardboard**

15 MT

9 [kg]