

## ECTG2125

### HF RIGID CONDUIT 33421 Ø25 mm - 3 m



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg21 - pp sans halogÈnes - classe 33421 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mÈtres

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-21 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

## Etim

### GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

### CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Gris	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-25-90 °C	Tenue à la flexion	Rigide
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	Oui
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	Oui	Diamètre intérieur	20.9 mm
Diamètre externe	25 mm	Couche interne extrêmement glissante	No	Avec indications en mètres	No

## Documentation disponible en téléchargement



**Certification**

Test Report Serie  
TG20-TG21  
Halogen Free-pH-  
HCl\_IMQ.pdf

## Code à barres



8054320284550

**Cardboard**

60 MT

8.424 [kg]



8057711599059

**Pallet**

1440 MT

202.176 [kg]