

## ECTP1225

### HF PLIABLE PP CONDUIT 22323 Ø25 mm - 50 m - ORANGE



Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tp12 - pp - classe 22323 - 320 n > Tube plastique (installation électrique) > Orange



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

## Etim

### GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

### CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|  |                            |   |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau  | Polypropylène              | Sans halogène                             | Oui                                    |
| Couleur  | Orange                     | Numéro RAL                                      | 2004                       | Résistant aux UV                          | No                                     |
| Convient pour une installation souterraine             | No                         | Température de fonctionnement                   | -15-90 °C                  | Tenue à la flexion                        | Flexible, à rétablissement automatique |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Léger (classe 2 / 1 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Léger (classe 2 / 1 Joule) | Avec manchon                              | No                                     |
| Finition ignifugée                                     | No                         | Apparent  | No                         | Sur bois                                  | No                                     |
| Paroi creuse   | No                         | Installation sur du béton                       | No                         | Installation de machines et d'équipements | No                                     |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | No                         | Installation extérieure                         | No                         | Diamètre intérieur                        | 18.6 mm                                |
| Diamètre externe                                       | 25 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | Oui                        | Avec indications en mètres                | No                                     |

## Code à barres




8054320284451

### Cardboard

50 MT

0.55x0.55x0.2 [m]

3.15 [kg]



8057711599158

### Pallet

3000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

189 [kg]