



EC220AE16555

VARIABLE EXTERNAL ANGLE DIM. 165X55 mm

Goulottes > Mur et plafond > Support d'appareil > Kuadra -
pour appareil 45x45 > Angle extérieur pour goulotte
d'installation



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Variable external angle for direction changes from 60° to 120°. Snaps onto the channel. Consists of two pieces.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000872 - Angle extérieur pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK08	Largeur	165 mm
Profondeur	55 mm	Modèle	Capot moulé	Numéro RAL	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	Oui	Perforation de montage dans le sol	No
Angle	60-120 °	Nombre de parties supérieures	1	Largeur de la partie supérieure 1	165 mm
Symétrique	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8033576779027

Unit

1 NR

0.225 [kg]



8032636760838

Cardboard

8 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

1.8 [kg]