

EC220AI16555

VARIABLE INTERNAL ANGLE DIM. 165X55 mm



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

REPRESENTATIVE
IMAGE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de support pour
appareillage > SÈrie kuadra - pour les appareils 45x45 > Angle
intÈrieur variable

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Variable internal angle for direction changes from 60° to 120°. Snaps onto the channel. Consists of two pieces.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000867 - Angle intÈrieur pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	MatÈriau	Plastique	QualitÈ du matÈriau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactÈrien	No	Traitement de surface	Non traitÈ
Couleur	Blanc	RÈsistance aux chocs	IK08	Largeur	165 mm
Profondeur	55 mm	Modèle	Capot moulÈ	NumÈro RAL	9001
Type de montage des parties supÈrieures	Global	Film de protection	No	TempÈrature d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de cÈble	No	Avec connecteur de conduit	Oui	Forme	SymÈtrique
Perforation de montage dans le sol	No	Angle	60-120 °	Nombre de parties supÈrieures	1
Largeur de la partie supÈrieure 1	165 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8033576778990

Unit

1 NR

0.23 [kg]



8059307212915

Cardboard

10 NR

0.39x0.295x0.3 [m]

2.3 [kg]