



## EC893112

### UNIPOLAR CABLE FS17 1x1,5 mm<sup>2</sup> BLUE 200 m



RÉsidentiel > Utilitaires - bricolage > Câbles électriques >  
Câbles électriques > Câble monobrin > Câble fs17 - section 1,5  
mm<sup>2</sup>

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

FS17

## Etim

GROUP EG000001 - Câbles et fils (non assemblés)

CLASS EC000993 - câble monobrin

|                                                                 |                     |                                                        |        |                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2                       | No                  | Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | No     | Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) | No       |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)              | No                  | Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)     | No     | Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) | No       |
| À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2                  | No                  | Sans halogène selon IEC 60754-1                        | No     | Sans halogène selon IEC 60754-2                    | No       |
| Sans halogène selon IEC 60754-3                                 | No                  | Classe de réaction au feu selon EN 13501-6             | Cca    | Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6     | S3       |
| Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6 | D1                  | Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6     | a3     | Diamètre externe approx.                           | 3.4 mm   |
| Section nominale du conducteur                                  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Isolation des fils                                     | PVC    | Marquage du conducteur                             | Chiffres |
| Couleur de conducteur                                           | Bleu                | Matériau conducteur                                    | Cuivre | Surface du conducteur                              | Nu       |
| Classe du conducteur                                            | K1.5 = fil fin      | Température max. admissible du conducteur              | 70 °   | Résistant à l'huile selon IEC 60811-404            | No       |
| Tension nominale U0                                             | 750 V               | Tension nominale U                                     | 450 V  | Température de traitement                          | 5-40 °C  |
| Maintien de fonction selon IEC 60331-1                          | Sans                | Maintien de fonction selon IEC 60331-25                | Sans   | Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506      | No       |

## Code à barres



8050507874279

**Unit**

1 NR