

EC34004

DRY LINING INSTALLATION BOX 4 MODULES - HOLE CENTRE DISTANCE 108,5



Coffrets > Encastré > Boîte d'appareillage > Série 340 - pour murs en plaques de plâtre > Boîte d'appareillage encastré > Boîtes rectangulaires

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 CEI 23-74

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002601 - Boîte d'appareillage encastré

Type de montage	Mur creux	Classe de protection (IP)	IP00	Matériaux	Plastique
Sans halogène	Non	TraITEMENT de surface	Non traité	Couleur	Bleu
Largeur	137 mm	Modèle	Autre	Longueur	72 mm
Finition du couvercle	Sans	Profondeur intérieure	50 mm	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	12
Entrée de l'arrière	Oui	Conforme selon BS 4662	Non	À coupler	No
Couvercle transparent	Non	Verrouillage de tube	Non	Type de construction	Prise d'appareil
Coupe-vent	Non	Pour diamètre du tube	20/25 mm	Fixation du couvercle	Vissé
Plombable	Non	Avec blindage	Non	Équipé d'une couronne rotative	No
Profondeur	0-50 mm	Pour le nombre d'inserts d'appareil	4	Fixation des appareils	Visser
Avec vis	Non	Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui	Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	No
Traversée de boîtier par une tubulure	Non	Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non	Verrouillage de tube en option	No
Nombre d'embouts fournis	0	Borne, position fixe	Non	Fixation au crochet de luminaire	No
Tubulure	Sans	Application spéciale	Sans	Avec cloison	No

Code à barres



8054320284000

Pack

10 NR

0.135x0.075x0.29 [m]

0.5 [kg]



8057711599462

Cardboard

230 NR

0.405x0.605x0.55 [m]

11.5 [kg]