




EC340106

DRY LINING JUNCTION BOX 200X150X75





Symboles/marques/approbations techniques

IP 40	GWT 850 °	C
--------------	---------------------	---



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire) CLASS EC002601 - Boîte d'appareillage encastré

Type de montage	Mur creux	Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique
Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Bleu
Largeur	200 mm	Modèle	Autre	Longueur	150 mm
Finition du couvercle	Couvercle borgne	Profondeur intérieure	75 mm	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	20
Entrée de l'arrière	Oui	Conforme selon BS 4662	No	À coupler	No
Couvercle transparent	No	Verrouillage de tube	No	Type de construction	Boîte de jonction
Coupe-vent	No	Pour diamètre du tube	Autre	Fixation du couvercle	Vissé
Plombable	No	Avec blindage	No	Équipé d'une couronne rota	ative No
Profondeur	0-75 mm	Avec vis	Oui	Traversée de boîtier par un ouverture défonçable	e Oui
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	No	Traversée de boîtier par une tubulure	No	Traversée de boîtier par un membrane à niveaux	e No
Verrouillage de tube en opti	on No	Nombre d'embouts fournis	0	Borne, position fixe	No
Fixation au crochet de lumir	naire No	Tubulure	Sans	Application spéciale	Sans
Avec cloison	No				





Code à barres



8053676576937

Unit

1 NR

0.18x0.08x0.225 [m]

0.2738 [kg]



8055035960036

Cardboard

35 NR

9.583 [kg]