

EC34040

DRY LINING INSTALLATION BOX 68X40 - HOLE CENTRE DISTANCE 60



Enceintes > Encastré > Boîtes d'appareils électroménagers >
340 - pour revêtement mural à sec > Boîte d'appareillage
encastré > Boîtes rondes

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002601 - Boîte d'appareillage encastré

Type de montage	Mur creux	Classe de protection (IP)	IP00	Matériau	Plastique
Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Bleu
Largeur	68 mm	Modèle	Autre	Diamètre	71 mm
Finition du couvercle	Sans	Profondeur intérieure	40 mm	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rond	Nombre d'entrées	8
Entrée de l'arrière	Oui	Conforme selon BS 4662	No	À coupler	No
Couvercle transparent	No	Verrouillage de tube	No	Type de construction	Prise d'appareil
Coupe-vent	No	Pour diamètre du tube	20/25 mm	Fixation du couvercle	Vissé
Plombable	No	Avec blindage	No	Équipé d'une couronne rotative	No
Profondeur	0-40 mm	Pour le nombre d'inserts d'appareil	1	Fixation des appareils	Visser
Avec vis	No	Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui	Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	No
Traversée de boîtier par une tubulure	No	Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	No	Verrouillage de tube en option	No
Nombre d'embouts fournis	0	Borne, position fixe	No	Fixation au crochet de luminaire	No
Tubulure	Sans	Application spéciale	Sans	Avec cloison	No

Code à barres



8054320283966

Pack

10 NR

0.068x0.068x0.42 [m]

0.236 [kg]



8057711599509

Cardboard

550 NR

0.41x0.605x0.51 [m]

12.98 [kg]