

## EC350C4P

### FLUSH MOUNTING JUNCTION BOX WITH COVER AND PROTECTION LID DIM. 152X100X70



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

Coffrets > Encastrés > Boîtes de jonction > Série 350 - pour  
murs maçonnerie > Boîte de dérivation encastré > Boîtes À  
fond orange - avec protection de mortier

#### Symboles/marques/approbations techniques

|      |    |             |    |         |  |                     |
|------|----|-------------|----|---------|--|---------------------|
| IP40 | HF | GWT<br>650° | CE | RoHS II |  | MADE<br>IN<br>ITALY |
|------|----|-------------|----|---------|--|---------------------|

#### Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

## Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002601 - Boîte d'appareillage encastré

|   |               |  |                   |                                       |                  |
|---|---------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| Section de conducteur max.                        | 0             | Type de montage                                    | Encastré          | Classe de protection (IP)             | IP40             |
| Matériau  | Plastique     | Sans halogène                                      | Oui               | Traitement de surface                 | Non traité       |
| Couleur   | Orange        | Largeur  | 151 mm            | Modèle                                | Autre            |
| Longueur  | 97 mm         | Diamètre   | 0 mm              | Finition du couvercle                 | Couvercle borgne |
| Profondeur intérieure                             | 69 mm         | Maintien de fonction                               | Sans              | Garnissage                            | Sans             |
| Forme   | Rectangulaire | Nombre d'entrées                                   | 13                | Entrée de l'arrière                   | Oui              |
| Conforme selon BS 4662                            | No            | À coupler  | No                | Couvercle transparent                 | No               |
| Verrouillage de tube                              | No            | Type de construction                               | Boîte de jonction | Coupe-vent                            | No               |
| Pour diamètre du tube                             | Autre         | Fixation du couvercle                              | Vissé             | Plombable                             | No               |
| Avec blindage                                     | No            | Équipé d'une couronne rotative                     | No                | Profondeur                            | 0-69 mm          |
| Pour le nombre d'inserts d'appareil               | 0             | Fixation des appareils                             | Visser            | Avec vis                              | Oui              |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui           | Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | No                | Traversée de boîtier par une tubulure | No               |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux   | No            | Verrouillage de tube en option                     | No                | Nombre d'embouts fournis              | 0                |
| Nombre de pôles de la borne                       | 0             | Borne, position fixe                               | No                | Fixation au crochet de luminaire      | No               |
| Tubulure  | Sans          | Application spéciale                               | Sans              | Avec cloison                          | No               |

## Caractéristiques techniques

Préparation pour  
compartiments/rails DIN

3

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres



8032793872856

**Unit**

1 NR

0.1383 [kg]



8059307213271

**Cardboard**

80 NR

0.605x0.405x0.55 [m]

11.064 [kg]