

ECTP2032T

HF PAIBLE PP CONDUIT 23323 Ø32 mm - 50 m - WITH DRAW TAPE - BLACK



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie tp20 - pp - classe 23323 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Noir - avec extracteur de fil - Iszh

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Noir	Numéro RAL	9005	Résistant aux UV	No
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-15-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Léger (classe 2 / 1 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	No	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	No	Installation extérieure	No	Diamètre intérieur	24.6 mm
Diamètre externe	32 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

Code à barres



8055035963617

Cardboard

25 MT

2.5 [kg]



8055035963624

Pallet

1600 MT

160 [kg]