



EC410C5A

SELF-EXTINGUISHING SMOOTH SIDED BOX IP56 DIM. 150X110X70



Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 410 -
cÔTés lisses > Boîte / boîtier sailli > Ip56 - auto-extinguible v0

Symboles/marques/approbations techniques

IP56	UL94 V0	GWT 960°	IK08	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	---------------------

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui	400 V	Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP56
Matériau	Plastique	Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	150 mm	Profondeur	70 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	110 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	0
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	Autre	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Sans	Fixation du couvercle	Vissé	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	No	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8032636761415

Unit

1 NR

0.2381 [kg]



8059307213646

Cardboard

42 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

10.0002 [kg]