




EC440C10

SMOOTH SIDED BOX IP56 WITH TRANSPARENT LID DIM. 460X380X180





Symboles/marques/approbations techniques

IP 56	GWT 650 °	HF	IK 08	C€	RoHS II	MADE IN ITALY	
--------------	---------------------	----	--------------	----	---------	---------------------	--

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui 400 V		Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP56
Matériau	Plastique	Sans halogène	Oui	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	460 mm	Profondeur	180 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	380 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagra	inte No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercl	e Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	0
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transpare	ent Oui	Connectable	No
Installation dans la terre	No	Installation sous l'ea	au No	Type de traversée de boîtier	Sans
Fixation du couvercle	Vissé	Coulable	Oui	Masse de coulage fournie	No
Plombable	No	Avec blindage	No	Résistant aux intempéries	Oui





Code à barres



8033576777399

Unit

1 NR

2.883 [kg]



8054320283539

Cardboard

3 NR

0.605x0.405x0.55 [m]

8.649 [kg]