

## EC440C5

### SMOOTH SIDED BOX IP56 WITH TRANSPARENT LID DIM. 150X110X140



Enceintes > Mural > Boîtes de jonction > 440 - parois lisses -  
couvercle haut transparent > Boîte / boîtier sailli

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

## Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

|                                        |                    |                                 |                          |                                     |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Tension d'isolation assignée Ui</b> | 400 V              | <b>Type de montage</b>          | Montage mural/au plafond | <b>Classe de protection (IP)</b>    | IP56       |
| <b>Matériau</b>                        | Plastique          | <b>Sans halogène</b>            | Oui                      | <b>Traitement de surface</b>        | Non traité |
| <b>Couleur</b>                         | Gris               | <b>Largeur</b>                  | 150 mm                   | <b>Profondeur</b>                   | 140 mm     |
| <b>Modèle</b>                          | Boîte de connexion | <b>Longueur</b>                 | 140 mm                   | <b>Diamètre</b>                     | 0 mm       |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -25-70 °C          | <b>Finition antidéflagrante</b> | No                       | <b>Pour Ex-Zone gaz</b>             | Sans       |
| <b>Pour poussière Ex-Zone</b>          | Sans               | <b>Finition du couvercle</b>    | Couvercle borgne         | <b>Maintien de fonction</b>         | Sans       |
| <b>Garnissage</b>                      | Sans               | <b>Forme</b>                    | Rectangulaire            | <b>Nombre d'entrées</b>             | 0          |
| <b>Entrée de l'arrière</b>             | No                 | <b>Couvercle transparent</b>    | Oui                      | <b>Connectable</b>                  | No         |
| <b>Installation dans la terre</b>      | No                 | <b>Installation sous l'eau</b>  | No                       | <b>Type de traversée de boîtier</b> | Sans       |
| <b>Fixation du couvercle</b>           | Vissé              | <b>Coulable</b>                 | Oui                      | <b>Masse de coulage fournie</b>     | No         |
| <b>Plombable</b>                       | No                 | <b>Avec blindage</b>            | No                       | <b>Résistant aux intempéries</b>    | Oui        |

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres



8032636761613

**Unit**

1 NR

0.3333 [kg]



8059307213837

**Cardboard**

18 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

5.9994 [kg]