

EC440C7

SMOOTH SIDED BOX IP56 WITH TRANSPARENT LID DIM. 240X190X160



Enceintes > Mural > Boîtes de jonction > 440 - parois lisses - couvercle haut transparent > Boîtes de jonction murales/séries protégées et étanches

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui	400 V	Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP56
Matériau	Plastique	Sans halogène	Oui	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	240 mm	Profondeur	160 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	190 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	0
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	Oui	Connectable	No
Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No	Type de traversée de boîtier	Sans
Fixation du couvercle	Vissé	Coulable	Oui	Masse de coulage fournie	No
Plombable	No	Avec blindage	No	Résistant aux intempéries	Oui

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8032636761637

Unit

1 NR

0.875 [kg]



8059307213851

Cardboard

8 NR

0.605x0.4x0.36 [m]

7 [kg]