

EC491C4

JUNCTION BOX IP55 WITH STEPPED GLANDS DIM. 110x110x60 - 1/4 TURN

Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 49 - vis en plastique 1/4 de tour > Boîte / boîtier saillie > Abs 650° c - passe cable souples



Symboles/marques/approbations techniques

IP55	HF	GWT 650°	IK08	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	----	-------------	------	----	---------	---------------------

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui	1000 V	Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP55
Matériau	Plastique	Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	110 mm	Profondeur	60 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	110 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Carré	Nombre d'entrées	7
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	25 mm	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Membrane à niveaux à découper	Fixation du couvercle	Autre	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	Oui	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Brochure

Cassette serie
49_IT.pdf

CASSETTE DI DERIVAZIONE
IP67 CON VITI IN ALLUMINIO
PROTEZIONE E PRATICA

elettrocanali

0000

Code à barres



8050507875627

Unit

1 NR

0.1781 [kg]



8050507875924

Cardboard

75 NR

13.3575 [kg]