



JUNCTION BOX IP55 WITH STEPPED GLANDS DIM. 250x200x100 - 1/4 TURN







Symboles/marques/approbations techniques

P55 HF GWT 650° IK08 CE ROHS II MADE IN ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assigné	e Ui 1000 V	Type de montage Monta	age mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP55
Matériau	Plastique	Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	250 mm	Profondeur	100 mm
Modèle E	Boîte de connexion	Longueur	200 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	12
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	32 mm	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de Men boîtier	nbrane à niveaux à découper	Fixation du couvercle	Autre	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	Oui	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				



Documentation disponible en téléchargement



Brochure

Cassette serie
49_IT.pdf

Code à barres



8050507875658

Unit

1 NR

0.0792 [kg]



8050507875955

Cardboard

9 NR

0.7128 [kg]