



EC492C4A

SELF-EXTINGUISHING SMOOTH SIDED BOX IP67 DIM. 110x110x60 - 1/4 TURN





Symboles/marques/approbations techniques

7 UL94 GWT 960° IK08 CE ROHS II MADE

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assigné	Ui 1000 V	Type de montage Mor	ntage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP67
Matériau	Plastique	Sans halogène	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	110 mm	Profondeur	60 mm
Modèle E	oîte de connexion	Longueur	110 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Carré	Nombre d'entrées	0
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	Autre	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Sans	Fixation du couvercle	Autre	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	Oui	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement







Code à barres



8050507875825

Unit

1 NR

0.1533 [kg]



8050507876129

Cardboard

90 NR

13.797 [kg]