

EC492C5A



SELF-EXTINGUISHING SMOOTH SIDED BOX IP67 DIM. 160x115x75 - 1/4 TURN



Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > Série 49 - vis en plastique 1/4 de tour > Boîte / boîtier saillie > Abs 960° c - parois lisses

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier saillie

Tension d'isolation assignée Ui	1000 V	Type de montage	Montage mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP67
Matériaux	Plastique	Sans halogène	No	Traitements de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	160 mm	Profondeur	75 mm
Modèle	Boîte de connexion	Longueur	115 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	0
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	Autre	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Sans	Fixation du couvercle	Autre	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	Oui	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement



Brochure
Cassette serie
49_IT.pdf

CASSETTE DI DERIVAZIONE
PRO CON VITI 1/4 DI GIRO;
PROTEZIONE IP 67

Elettrocanali

Code à barres



8050507875832

Unit

1 NR

0.2231 [kg]



8050507876136

Cardboard

50 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

11.155 [kg]